



COPY



COPY COPY



Via Coriano, 223 M - Rimini
Tel. 0541 730025 - Fax 0541 633070
www.geamevolution.it - info@geamevolution.it



Reg. Imp. RN p. IVA e CF 03998350403 Numero REA 320308 Cap.Soc. € 10000 i.v.

- 🇮🇹 Pantografo monotesta manuale
- 🇬🇧 Manual single head copy router
- 🇪🇸 Fresadora copiadora de un cabezal manual
- 🇩🇪 Manuelle kopierfräsemaschine
- 🇫🇷 Fraiseuse monotête manuelle
- 🇷🇺 Ручной копировально-фрезерный станок с одной головкой





PANTOGRAFO MONOTESTA MANUALE COPY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pantografo monotesta manuale con morse e lubrificazione pneumatiche dotato di tastatori. Capacità di lavoro 360x140x250mm. Velocità di rotazione utensile 13200 RPM. Motore trifase 0,75 CV (0,55Kw). Ingombro: 675x556x1700 cm. Peso: 100 Kg.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Pinza D. 8mm
Coppia morse pneumatiche
Nr.2 tastatori a 3 diametri:5/8/10mm
Dima per lavorazioni standard
Battuta di riscontro
Filtro aria
Pistola aria
Chiavi di servizio

ACCESSORI A RICHIESTA:

Pinza D. 10mm
Motore monofase

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.



MANUAL SINGLE HEAD COPY ROUTER COPY

TECHNICAL DATA

Manual single head copy router with pneumatic clamps and lubrication, with tracer points. Working capacities 360x140x250mm. Tool at 13200 RPM. Threephase motor 0,75HP (0,55Kw). Overall dimensions: 675x556x1700cm. Weight: 100 Kg.

STANDARD EQUIPMENT:

Collet D. 8mm
Pneumatic clamping set
2x tracer points with 3 diameters:5/8/10mm
Copy template for standard executions
Profile's stop
Air Filter
Air Gun
Service spanners

OPTIONALS:

Collet D.10mm
Single phase motor

We reserve the right to make modifications.



FRESADORA COPIADORA DE UN CABEZAL MANUAL COPY

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fresadora copiadora de un cabezal manual con prensos y lubricación neumática y palpadores. Capacidad de trabajo 360x140x250mm. Velocidad de eje fresa 13200 RPM. Motor trifásico 0,75HP (0,55Kw). Dimensiones: 675x556x1700 cm. Peso: 100 Kg.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Pinza de 8mm
Pneumáticos clamping set
Nr.2 palpadores a 3 diámetros:5/8/10mm
Plantilla de ejecución standard
Tope
Filtro de aire
Pistola de aire
Llaves de servicio

OPCIONALES:

Pinza de 10mm
Motor monofásico

Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.



MANUELLE KOPIERFRÄSEMACHINE COPY

TECHNISCHE DATEN

Kopierfräsemaschine mit pneumatische Spannung und Sprueheinrichtung mit Kopierstiften. Besaumarbeit: 360x140x250mm. Drehsturm-motor 0,75PS (0,55Kw). Drehzahl der Fraeswelle 13200 UPM. Abmessungen: 675x556x1700 cm. Gewicht: 100 Kg.

MITGELIEFERTESZUBEHOER:

Spannzangen durchm. 8mm
Pneumatische Spannung
Nr.2 Kopierstiften mit 3 Verschiedenen durchm.:5/8/10mm
Kopierschablone
Profilanschlag
Wartungseinheit
Ausblaspistole
Bedienungsschlüssel

SONDERZUBEHOER:

Spannzange durchm. 10mm
Einphasig Motor

Die technischen Daten sind unverbindlich.



FRAISEUSE MONOTÊTE MANUELLE COPY

DONNÉES TECHNIQUES

Fraiseuse monotete manuelle avec serrages et lubrification pneumatique et tâteurs. Capacité de fraisage 360x140x250mm. Vitesse broche fraisage 13200 TPM. Moteur triphasé 0,75CV (0,55Kw). Encombrement : 675x556x1700 cm. Poids : 100 Kg.

EQUIPEMENT STANDARD:

Pince D. 8mm
Jeu etaux pneumatiques
Nr.2 tateurs à 3 diamètres:5/8/10mm
Gabarit pour travail standard
Butées
Unité de conditionnement de l'air
Soufflette
Clés de service

EQUIPEMENT SUR DEMANDE:

Pince D. 10mm
Moteur monophasé

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis.



РУЧНОЙ КОПИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ОДНОЙ ГОЛОВКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Копировально-фрезерный станок мод. Boss N комплектуется зажимами, пневматической смазкой и щупами. Размеры обработки 360x140x250 мм. Скорость вращения инструмента 13200 об/мин. Трехфазный двигатель 0,75 л.с. (0,55 кВт). Габариты: 675x556x1700 см. Вес: 100 кг.

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ

Цанга диаметром 8 мм
Пара пневмозажимов
2 щупа диаметрами 5/8/10 мм
Суппорт для стандартной обработки
Упор
Воздушный фильтр
Пневмопистолет

ОПЦИИ

Цанга диаметром 10 мм
Однофазный двигатель

Оставляем за собой право вносить технические изменения

